

## SŁUP KO - Karta katalogowa

### Konstrukcja:

1. Baza słupa - odlew aluminiowy.
2. Dysk mocujący - stal.
3. Rura stalowa  $\varnothing 114$ .
4. Kanała stożkowa - odlew aluminiowy.
5. Szczyt - odlew aluminiowy.
6. Drzwiczki inspekcyjne.
7. rura uziemiająca.

### Informacje ogólne:

Słup	Standardowa wysokość	średnica zakończenia	Fundament	Waga max.
KO	2520 mm	$\varnothing 89$	F100A	100 kg

Zakończenie słupa zależy od zastosowanej oprawy lub korony.  
Maksymalna wysokość kompletnej latarni - 5,5 m.

### Wykończenie słupa:

- cynkowanie elementów stalowych wg PN-EN ISO 1461
- malowanie natryskowe, wielopowłokowe wg PN-EN ISO 8501-1
- standardowy kolor RAL7021, RAL 9005, pozostałe kolory z palety RAL dostępne jako opcja

### Nośność:

- maksymalne pole nawiewu dla standardowego słupa: 1,2 m<sup>2</sup>
- nośność wyznaczona dla I strefy wiatrowej ( $V = 22$  m/s), II kategorii terenu, wg PN - EN 40-3-1, PN - EN 40-3-3



### Sposób montażu:

