



MALOWANIE:

PAINTING

POWŁOKA ANTYKOROZYJNA (ANTICORROSIIVE PAINT)

KOLOR (COLOUR) RAL 7021

FUNDAMENT:

FOUNDATION F100A

FUNDAMENT NIE WCHODZI W SKŁAD ZESTAWU
 FOUNDATION IS NOT INCLUDED INTO THE SET.

nazwa/name	wartość value
strefa obciążenia wiatrem wind zone	I
wsp. dynamiczny dynamic rate	1,2
kategoria terenu terrain category	II
klasa obciążenia load class	A
częściowy wsp. dla obc. wiatrem partial rate for wind load	1,4
częściowy wsp. dla obc. stożego partial rate for fixed load	1,2
obciążeniowo prędkość wiatru wind speed	22 [m/s]

ACCORDING TO: PN-EN 40-3-1, PN-EN 40-3-3

8	Przewód/Cable YDY 3x1,5mm ²	-	-																					
7	Tabliczka przyłączeniowa / Fuse box	-	1																					
6	Oprawa/Luminary 10 OPAL	poliwęgiel/aluminium polycarbonate/aluminium	1																					
5	Ramię/Arm R06	aluminium	1																					
4	Ozdoby/ Decorations	odlew aluminiowy (AK9) aluminium cast (AK9)	1																					
3	Rura stalowo/Steel pipe ø76	stal/steel (S235)	1																					
2	Rura stalowo/Steel pipe ø159	stal/steel (S235)	1																					
1	Maskownica/Masking frame	żeliwo/iron cast (GJL200)	1																					
Nr	Nazwa elementu/Element	Materiał/material	ilość quantity	uwagi notes																				
<table border="0"> <tr> <td colspan="2">Opracował</td> <td>Producent</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>Drawn by</td> <td>Nazwisko/Name</td> <td>ul. Jabłoniowa 124, 83-331 Kapino Kartuskie</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td></td> <td>Ł.B.</td> <td>tel. (+48) 58 681 80 78</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>www.art-metal.pl</td> <td colspan="2"></td> </tr> </table>					Opracował		Producent			Drawn by	Nazwisko/Name	ul. Jabłoniowa 124, 83-331 Kapino Kartuskie				Ł.B.	tel. (+48) 58 681 80 78					www.art-metal.pl		
Opracował		Producent																						
Drawn by	Nazwisko/Name	ul. Jabłoniowa 124, 83-331 Kapino Kartuskie																						
	Ł.B.	tel. (+48) 58 681 80 78																						
		www.art-metal.pl																						
produkt/product		hc=4180	ST4/1KR06/1x10B																					
		ST4/106/10B	STANDARD																					
skąd/scarce		1:30	tolerancja/tolerance: +/- 20mm																					
		A4																						